



IQ4 NS

Seguridad inteligente accesible para cada hogar



El mejor accesible de su clase
Soluciones integrales superiores y económicas



PowerG™ habilitado
Cifrado, alcance y confiabilidad líderes en la industria



Aplicación flexible
Perfecto para uso en residencial, constructor, MDU y SMB



Fácil automatización
Serie Z-Wave 800 para luces, cerraduras, termostatos y más



Una plataforma, una solución
Únase a una I fluida y en constante crecimiento de ecosistema



Configuración sin esfuerzo
Instalación sencilla con SmartMount, IqInstalator e integración de Alarm.com

Especificaciones

Elementos	Parámetros	IQ4 NS
Códigos de usuario	Hasta 242	Basado en roles (distribuidor, instalador, maestro, usuario, invitado, coacción)
Red	Wifi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda 2,4/5 GHz, incluida la capacidad de punto de acceso integrado
	Celular	LTE Categoría 4 (Bandas 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 no FirstNet, 26)
Z-Wave Plus (800)	Hasta 137 dispositivos	137 en total (hasta 80 luces, hasta 20 cerraduras, hasta 10 termostatos, hasta 6 puertas de garaje, hasta 21 misceláneos).
PowerG	Hasta 128 dispositivos	Inalámbrico bidireccional cifrado seguro de largo alcance de 915 MHz
RF de seguridad	Hasta 128 dispositivos	Dependiendo del modelo: S-Line Encrypted 319,5 MHz, 345 MHz o 433 MHz
Bluetooth		Qualcomm Bluetooth de baja energía (BLE) 4.2
Memoria flash	Almacenamiento interno	Memoria flash NAND de 16 GB
Indicador LED	LED de alimentación, LED de estado	1 LED verde, 1 LED RGB a todo color
Altavoz/Sirena	2W	Altavoz frontal de 2W + sirena piezoeléctrica de 85dB
Tamper	Tamper switch	Tamper de doble panel y pared con liberación por resorte e informes Smash and Grab
Batería	Tipo 18650	Ion de litio recargable de 3000 mAh con duración de más de 24 horas
Botones	Botón duro	Botón único para emparejamiento y anuncios de problemas/alarma en memoria.
Mecánico	Dimensiones	6,1" alto x 7,5" ancho x 1" profundidad (155 mm x 191 mm x 26 mm)
Fuente de alimentación	corriente continua	Adaptador de 7 VCC, 1000 mA CC, entrada 100-240 VCA 50/60 Hz evaluado a 120 VCA para UL/cUL
Montaje	Placa trasera	SmartMount para montaje en pared incluido. Soporte de mesa SmartMount
Certificaciones	FCC	FCC: 2AAJXQS-IQP4Z (puede contener módulos adicionales con ID de FCC independientes) 2AAJXQS-ZW8
	CI	IC: 11205A-QSIQP4Z
	UL/ULC	UL-985, UL-1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
Temperatura	Operacional	De 0 °C a 49 °C, de 32 °F a 120,2 °F, hasta 93 % de humedad relativa, en interiores, para uso en lugares secos y ordinarios únicamente
	Almacenamiento	-20°C a 50°C, -4°F a 122°F
Sistema operativo	androide 9	Actualizaciones OTA, conversión de texto a voz personalizada, traducciones de idiomas
Procesador	8 núcleos	Qualcomm Snapdragon SOM (System on a Module) de 8 núcleos con 16 GB de NAND Flash